

# Nettoyeur haute pression autonome eau froide Moteur Thermique "Serie Speeder Man 500"



## SES POINTS FORTS

Pompe HP radiale montée sur réducteur 1450 trs/min  
Usage intensif culasse laiton renforcé  
Embiellage bronze, clapet inox  
Pistons céramique massif  
By-pass amovible : corps laiton / intérieur inox  
Manomètre de contrôle pression à bain glycérine  
Sécurité surchauffe de la pompe "clapet thermique"  
Réservoir essence 18l amovible + poire d'amorçage  
Batterie 14AH 450AEN, contacteur à clef

### Ses équipements standard :

Châssis renforcé tubulaire Ø 30  
Poignée de transport démontable Ø 35  
Plots anti-vibration (silenbloks)  
Roues increvables à roulement Ø 400 (5015), Ø 260 (5013)

### Pour une meilleure filtration et un entretien rapide :

Filtre à eau à cartouche 50 microns  
Raccord rapide d'arrivée d'eau " type tête de chat "

### Accessoires :

Flexible H.P 20 ml, tresse acier (à raccord rapide)  
Lance en 1 partie : pistolet et lance simple inox

Pour une meilleure longévité, la visserie est en inox et la peinture en poudre époxy.

**NOUVEAU**



SPEEDER MAN 5015



SPEEDER MAN 5013

**500 Bars**

## MODÈLES / PERFORMANCES

SPEEDER MAN	Pression Débit bars l/h	Moteur
<b>5013 VM</b> démarrage manuel	500 / 780	Vanguard 23 cv
<b>5013 VE</b>		
<b>5013 HE</b>	500 / 780	Honda 26 cv
<b>5015 HE</b>	500 / 900	

HE Démarrage électrique - VE Démarrage électrique et manuel - VM Démarrage manuel