



SUPRA

SUPRA

Aiguille vibrante électrique, version courte ou longue, alimentée par convertisseur de fréquence, conçue pour les travaux de vibration courants.



Photo non contractuelle

Principaux atouts

- Élément vibrant dimensionné pour résister aux chocs et à l'usure prématurée de ses composants
- Étanchéité accrue de l'élément vibrant et du boîtier interrupteur
- Câble d'alimentation avec dispositif anti-arrachement
- Protection thermique (uniquement pour modèle SUPRA P)

Données techniques

SUPRA P

MODELE	DIAMETRE	LONG. ELEMENT	VIB/mn	FREQUENCE	TENSION	INTENSITE	POIDS
SUPRA 25 P*	25 mm	310 mm	12000	200 Hz	42 V	4,5 A	5,5 Kg
SUPRA 36 P	36 mm	310 mm	12000	200 Hz	42 V	5 A	8 Kg
SUPRA 50 P	50 mm	365 mm	12000	200 Hz	42 V	9,5 A	13 Kg
SUPRA 57 P	57 mm	375 mm	12000	200 Hz	42 V	13,5 A	14 Kg
SUPRA 65 P	65 mm	380 mm	12000	200 Hz	42 V	16 A	18 Kg

*Spéciale éprouvette, gaine de 1 m

SUPRA C

MODELE	DIAMETRE	LONG. ELEMENT	VIB/mn	FREQUENCE	TENSION	INTENSITE	POIDS
SUPRA 36 C	36 mm	283 mm	12000	200 Hz	42 V	4,5 A	7 Kg
SUPRA 50 C	50 mm	310 mm	12000	200 Hz	42 V	6,7 A	12 Kg
SUPRA 57 C	57 mm	340 mm	12000	200 Hz	42 V	11,5 A	13 Kg

Sous réserve de modifications techniques

MONTAGE DE SÉRIE :

Pointe acier, gaine de 4 m pour les Supra C, 5 m pour les SUPRA P, interrupteur sous boîtier étanche, câble d'alimentation 10 m, prise CEE

OPTIONS :

- Différentes longueurs de gaine (uniquement pour modèle SUPRA P)
- Pointe caoutchouc (sauf diam.25)