SÉRIE P DIESEL

GROUPE ÉLECTROGÈNE		MONOPHASÉE P 4500	MONOPHASÉE P 6000	MONOPHASÉE P 9000	TRIPHASÉE P 6000	TRIPHASÉE P 9000
PUISSANCE			MONOPHASÉE		TRIPHASÉE	
PUISSANCE TRIPHASÉE						
PUISSANCE SECOURS LTP	kW / kVA	-	-	-	5,5 / 6,9	8,5 / 10,6
PUISSANCE CONTINUE COP	kW / kVA	-	-	-	4,5 / 5,6	7,3 / 9,1
PUISSANCE MONOPHASÉE						
PUISSANCE SECOURS LTP	kW / kVA	3,7 / 4,1	5,3 / 5,9	7,9 / 8,8	2,9 / 3,2	4,9 / 5,4
PUISSANCE CONTINUE COP	kW / kVA	3,1 / 3,5	4,3 / 4,8	6,8 / 7,6	2,7 / 3,0	4,5 / 5,0
DÉTAILS PUISSANCE						
TENSION	Volt	230	230	230	400 / 230	400 / 230
FRÉQUENCE	Hz	50	50	50	50	50
FACTEUR DE PUISSANCE	cos Φ	0,9	0,9	0,9	0,8 / 0,9	0,8 / 0,9
MOTORISATION						
MARQUE		Yanmar	Yanmar	Lombardini	Yanmar	Lombardini
MODÈLE		L70N	L100N	25LD330	L100N	25LD330
CARBURANT		Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
CYLINDRÉE	cc	320	435	654	435	654
VITESSE tr/min	rpm	3000	3000	3000	3000	3000
CYLINDRE		1 vertical	1 vertical	2 en ligne	1 vertical	2 en ligne
REFROIDISSEMENT		Air	Air	Air	Air	Air
DÉMARRAGE		Manuel Electr. (+ Manuel)	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
CONSOMMATION						
CONSOMMATION à 75 % de charge	L/h	0,93	1,45	2,17	1,45	2,18
CAPACITÉ RÉSERVOIR	L	18,0	24,0	24,0	24,0	24,0
AUTONOMIE à 75 % de charge	h	19,35	16,55	11,06	16,55	11,01
NIVEAU DE BRUIT						
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE à 7m	db(A)	68	65	69	65	69
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE GARANTI	LWA db(A)	96	93	97	93	97
DIMENSIONS ET POIDS						
LONGUEUR	mm	800	990	990	990	990
LARGEUR	mm	520	602	602	602	602
HAUTEUR	mm	690	826	826	826	826
POIDS (À SEC)	kg	94 99	186	204	186	207
ÉQUIPEMENTS STANDARD**						
AFFICHAGE NUMÉRIQUE		-	V - Hz- h	V - Hz- h	V - Hz- h	V - Hz- h
INSTRUMENTS ANALOGIQUES		Compteur horaire	-	-	-	-
MATÉRIAUX RÉSERVOIR		Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique
PRISES		1 x 230V Schuko 16A IP54	1 x 230V Schuko 16A IP54	1 x 230V Schuko 16A IP54	1 x 230V Schuko 16A IP54	
		1 x CEE 230V 16A IP44	1 x CEE 230V 16A IP44	1 x CEE 230V 16A IP44	2 x CEE 230V 16A IP44	2 x CEE 230V 16A IP44
		1 x CEE 230V 32A IP44	1 x CEE 230V 32A IP44	1 x CEE 230V 32A IP44	1 x 400V CEE 16A IP44	1 x 400V CEE 16A IP44
AVR-RÉGULATION AUTOMATIQUE DE TENSION		-	-s	√	s	√
CONNecteur pour AMF/RSS		- √	√	√	√	√
PROTECTIONS**						
SÉCURITÉ D'HUILE		- √	√	√	√	√
PROTECTION MAGNÉTOTHERMIQUE		√	√	√	√	√
PROTECTION THERMIQUE		-	√	√	√	√
PROTECTION DIFFÉRENTIELLE	DPP	√	√	√	√	√
PROTECTION ALTERNATEUR	IP	23	23	23	23	23
OPTIONS						
AMF - SYSTÈME DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE (CONN)		- o	o	o	o	o
RSS - COMMANDE À DISTANCE MARCHE-ARRÊT (CONN)		- o	o	o	o	o
MTS - INVERSEUR DE SOURCE MANUEL		o	o	o	-	-
KIT BROUETTE poignées fixes		o	-	-	-	-
KIT BROUETTE poignées pliantes		o	o	o	o	o

SÉRIE P ESSENCE

GROUPE ÉLECTROGÈNE		MONOPHASÉE P 12000	TRIPHASÉE P 12000
PUISSANCE		MONOPHASÉE	TRIPHASÉE
PUISSANCE TRIPHASÉE			
PUISSANCE SECOURS LTP	kW / kVA	-	11,1 / 13,9
PUISSANCE CONTINUE COP	kW / kVA	-	9,5 / 11,8
PUISSANCE MONOPHASÉE			
PUISSANCE SECOURS LTP	kW / kVA	10,7 / 11,9	4,2 / 4,6
PUISSANCE CONTINUE COP	kW / kVA	9,1 / 10,0	3,6 / 4,0
DÉTAILS PUISSANCE			
TENSION	Volt	230	400 / 230
FRÉQUENCE	Hz	50	50
FACTEUR DE PUISSANCE	cos Φ	0,9	0,8 / 0,9
MOTORISATION			
MARQUE		Honda	Honda
MODÈLE		GX630	GX630
CARBURANT		Essence	Essence
CYLINDRÉE	cc	688	688
VITESSE tr/min	rpm	3000	3000
CYLINDRE		2 V angle	2 V angle
REFROIDISSEMENT		Air	Air
DÉMARRAGE		Électrique	Électrique
CONSOMMATION			
CONSOMMATION à 75 % de charge	L/h	4,23	4,23
CAPACITÉ RÉSERVOIR	L	24,0	24,0
AUTONOMIE à 75 % de charge	h	5,67	5,67
NIVEAU DE BRUIT			
NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE à 7m	db(A)	61	61
NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE GARANTI	LWA db(A)	89	89
DIMENSIONS ET POIDS			
LONGUEUR	mm	990	990
LARGEUR	mm	602	602
HAUTEUR	mm	826	826
POIDS (À SEC)	kg	188	188
ÉQUIPEMENTS STANDARD**			
AFFICHAGE NUMÉRIQUE		V - Hz- h	V - Hz- h
INSTRUMENTS ANALOGIQUES		-	-
MATÉRIAUX RÉSERVOIR		Plastique	Plastique
PRISES		1 x 230V Schuko 16A IP54	1 x 230V Schuko 16A IP54
		1 x CEE 230V 16A IP44	2 x CEE 230V 16A IP44
		1 x CEE 230V 32A IP44	1 x 400V CEE 16A IP44
AVR-RÉGULATION AUTOMATIQUE DE TENSION		s	s
CONNecteur pour AMF/RSS		√	√
PROTECTIONS**			
SÉCURITÉ D'HUILE		√	√
PROTECTION MAGNÉTOTHERMIQUE		√	√
PROTECTION THERMIQUE		√	√
PROTECTION DIFFÉRENTIELLE	DPP	√	√
PROTECTION ALTERNATEUR	IP	23	23
OPTIONS			
AMF - SYSTÈME DE CONTRÔLE AUTOMATIQUE (CONN)		o	o
RSS - COMMANDE À DISTANCE MARCHE-ARRÊT (CONN)		o	o
MTS - INVERSEUR DE SOURCE MANUEL		o	-
KIT BROUETTE poignées fixes		-	-
KIT BROUETTE poignées pliantes		o	o

- = Non disponible - o = Accessoire disponible - s = Supplément (montage usine à la commande) - √ standard - ** = D'autres configurations et spécifications détaillées sont disponibles sur www.pramac.com