

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Modèle</b>		<b>KTH4815</b>		
Poids de la machine	kg	2950		
Poids opérationnel	kg	3025		
Moteur	Constructeur		KUBOTA	
	Modèle		V1505-T	
	Puissance	cv/ tr/min	44 / 2000	
		kW/ tr/min	33 / 2000	
	Nombre de cylindres		4	
	Cylindrée	cc	1498	
Type de refroidissement		par eau		
Transmission	Type		Hydrostatique	
Performances avec le lève palette (avec contreponds)	Charge de basculement avec le lève-palette (ISO14397)	A	kg	2115
		B	kg	1420
		C	kg	1090
	Capacité de levage		kN	16
	Force de traction		kN	25.4
Pneus	Type		AS (agraire)	
	Dimensions		10.0/75-15.3	
Vitesse de déplacement		km/h	0-7km/h - 0-25km/h	
Circuit auxiliaire	Débit d'huile maxi	ℓ /min	51	
	Pression maxi	bar	230	
Capacité	Réservoir à carburant		ℓ	43
	Huile moteur		ℓ	5.25
	Réservoir d'huile hydraulique		ℓ	50
	Système de refroidissement		ℓ	9

\* Poids de la machine : avec une benne standard de 170 kg.

\* Poids opérationnel : avec un opérateur de 75 kg et une benne standard de 170 kg.

## DÉBATTEMENTS

Dimensions de la machine*	Empattement	mm	1950
	Longueur totale sans la benne	mm	3150
	Longueur totale avec la benne	mm	3850
	Hauteur du siège	mm	950
	Hauteur avec canopy	mm	1970
	Hauteur avec cabine	mm	1970
	Hauteur du déversement	mm	4100
	Hauteur maxi au niveau des axes	mm	4800
	Hauteur de levage maxi avec godet	mm	5500
	Angle de cavage au sol	deg	45°
	Angle de cavage à hauteur maxi	deg	51°
	Angle de déversement maxi	deg	33°
	Portée au sol maxi avec benne std	mm	3060
	Diamètre de roue standard	mm	760
	Rayon de braquage ext. benne std	mm	3400
	Rayon de braquage roues ext.	mm	2700
	Rayon de braquage roues int.	mm	1200
Largeur mini	mm	1570	

\* Les données ont été mesurées sur la version standard.  
Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.



★ Toutes les images utilisées sont uniquement destinées à cette brochure.  
Lors de l'utilisation du télescopique, le port de vêtements et d'équipements de protection doit être en conformité avec les réglementations de sécurité légales.

### KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, rue Jules Verceyusse  
Zone Industrielle - B.P. 50088  
95101 Argenteuil Cedex France  
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34  
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99  
<http://www.kubota-eu.com>