



DÉBATTEMENTS

| Avec une benne standard | | | R065 | |
|-------------------------|----------|--|------------------|------------------|
| | | | Benne multiusage | Largeur standard |
| Dimension de la machine | A | Largeur hors-tout | mm | 5195 |
| | B | Empattement | mm | 1950 |
| | C | Voie | mm | 1356 |
| | D | Hauteur hors-tout (canopy / cabine) | mm | 2460 / 2480 |
| | E | Garde au sol | mm | 330 |
| | F | Largeur hors-tout (au niveau des pneumatiques) | mm | 1680 |
| | G | Largeur hors-tout (au niveau de la benne) | mm | 1750 |
| Débattements | H | Hauteur de déversement (avec dents) | mm | 2605 |
| | I | Portée à hauteur maxi. (sans dents) | mm | 700 |
| | J | Hauteur maxi. au niveau des axes | mm | 3230 |
| | K | Hauteur de levage maxi. | mm | 4070 |
| | L | Profondeur de creusement | mm | 75 |
| Autres | M | Angle de cavage (en position transport) | Deg. | 50 |
| | N | Angle de déversement | Deg. | 45 |
| | α | Angle d'articulation | Deg. | 40 |
| | | Rayon de braquage (cercle des roues) | mm | 3385 |

| Avec lève palette | | | R065 | |
|-----------------------|----|---|------|------|
| Longueur des fourches | | | mm | 1200 |
| Débattements | A1 | Longueur hors-tout | mm | 5755 |
| | B1 | Hauteur des fourches à la portée maxi. | mm | 1360 |
| | C1 | Hauteur des fourches à la hauteur maxi. | mm | 3020 |
| | D1 | Portée au niveau du sol | mm | 865 |
| | E1 | Portée maxi. | mm | 1305 |
| | F1 | Portée à la hauteur maxi. | mm | 550 |

Les caractéristiques sont sujettes à des changements sans préavis. Les données sont valables avec une benne standard (largeur standard) et des pneumatiques (12.5-18").

| Quantité de gaz F (en kg) dans le climatiseur | | | | |
|---|---------------------|---------------|--------------------------------|------|
| Le climatiseur contient des gaz à effet de serre fluorés (gaz F). | | | | |
| Modèle CABINE | Liquide frigorigène | Quantité (kg) | Équivalent CO ₂ (t) | GWP* |
| R065 | HFC-134a | 0.70 | 1.01 | 1430 |

* Potentiel de réchauffement global (Global Warming Potential)

★ Toutes les images montrées dans ce document sont destinées uniquement à cette brochure. Lors de l'utilisation de la chargeuse sur pneus, le port de vêtements et d'équipements de protection doit être en conformité avec les réglementations de sécurité légales.