

PE 8000



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Homologation CE
- Faisceau électrique **protégé dans tube acier**
- Eclairage réglementaire 24V
- Rampes arrières **assistées par ressorts**
- Rampes acier + bois **réglables en écartement**
- Béquilles arrières de **stabilisation**
- Ossature robuste **mécano soudée**
- 4 anneaux d'arrimage
- Plancher bois massif traité
- Garde boue monobloc acier **résistant**
- Essieux tandem **largement dimensionnés**
- Suspensions par ressorts à lames paraboliques
- Freinage pneumatiques avec **ABS**
- Béquille avant à semelle
- Feux LED
- Attelage **réglable en hauteur** avec anneau BNA

OPTIONS

- Porte documents étanche
- Couleur **à la demande**
- Rampes aluminium
- Roue de secours
- Faisceau de liaison pour prise électrique 15 broches
- Kit 2 chaînes d'arrimage avec crochets et tendeurs

- Anneau DIN 50x115
- Anneau DIN 40x110

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE	PTC ¹	CU ²	dimensions utiles				dimensions hors tout		hauteur d'attelage		rampes				roues simples
			L	I	H	h	Lht	lht	mini	maxi	long.	larg.	écart ^t min.	pente G %	
	kg	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
PE 6000	6000	4240	4100	1990	640	300	5860	2550	600	820	2000	300	580	18	215/75R17,5
PE 8000	8000	6100	4100	1990	640	300	5860	2550	600	820	2000	300	580	18	215/75R17,5
PE 80RD	8880	6480	4600	2400	840	-	6670	2400	640	970	2000	300	460	16	215/75R17,5

¹ Poids total en charge ² Charge utile