

PEB 111



ÉQUIPEMENTS STANDARDS

- Homologatin CE
- Faisceau électrique **protégé dan tube acier**
- Eclairage réglementaire 24V
- Feux LED
- Rampes arrières **assistées par ressorts**
- Rampes acier+bois **réglables en écartement**
- Ossature **mécano soudée**
- 8 points d'arrimage
- Plancher **mixte acier* et bois exotique**
- Essieux tandem **largement dimensionnés**
- Suspensions par ressorts à lames paraboliques
- Freinage pneumatique avec **ABS**
- 4 roues en montage simple
- Béquille hydraulique avec pompe à main
- Frein de parking à commande mécanique
- **Plateau basculant par gravité** avec vérin ralentisseur
- Dispositif de verrouillage du plateau en position route
- Attelage **réglable en hauteur** avec anneau BNA

* avec **barrettes anti-dérapantes**

OPTIONS

- Porte documents étanche
- Coffre de rangement
- Faisceau de liaison pour prise électrique 15 broches
- Couleur **à la demande**
- Roue de secours

- Anneau DIN 50x115
- Anneau DIN 40x100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| TYPE | PTC ¹ kg | CU ² kg | dimensions | | | | attelage | | rampes | | | | essieux | roues | |
|---------|------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|---------|---------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------|---------|---------|-------------|
| | | | L mm | L _{ht} mm | H mm | I mm | haut. min mm | haut. max mm | long. mm | larg. mm | écart ⁴ min. mm | pen- te G % | | montage | taille |
| PEB 111 | 11400 | 8580 | 6100 | 8130 | 910 | 2500 | 677 | 877 | 1400 | 500 | 860 | 14 | 2 | simple | 215/75R17,5 |
| PEB 160 | 16000 | 12000 | 7100 | 9370 | 950 | 2550 | 810 | 980 | 1400 | 500 | 930 | 16 | 2 | jumelé | 215/75R17,5 |
| PEB 190 | 19000 | 15000 | 7100 | 9370 | 950 | 2550 | 810 | 980 | 1400 | 500 | 930 | 16 | 2 | jumelé | 215/75R17,5 |
| PEB 240 | 24000 | 17000 | 7500 | 9650 | 950 | 2550 | 870 | 1050 | 1400 | 680 | 950 | 15 | 3 | jumelé | 235/75R17,5 |
| PEB 260 | 26000 | 19000 | 7500 | 9650 | 950 | 2550 | 870 | 1050 | 1400 | 680 | 950 | 15 | 3 | jumelé | 235/75R17,5 |
| PEB 310 | 31000 | 24500 | 7500 | 9650 | 950 | 2550 | 870 | 1050 | 1400 | 680 | 950 | 15 | 3 | jumelé | 235/75R17,5 |

¹ Poids total en charge ² Charge utile ⁴ écartement min. entre les rampes (réglable)