

RAMASSAGE, ÉJECTION LATÉRALE OU MULCHING ?

Ramassage : permet une tonte propre et nette et évite les projections. Une tondeuse munie de ce système de ramassage est également plus facile à manier si vous possédez des massifs du fait de son carter de coupe de plus petit diamètre.

Mulching : permet de tondre sans ramasser l'herbe coupée car celle-ci est broyée très finement et redéposée uniformément sur le sol. Un vrai gain de temps ! Plus besoin de ramasser l'herbe et de vider le bac de ramassage. Votre gazon est en bonne santé car l'herbe broyée nourrit naturellement celui-ci en se décomposant et le protège de la sécheresse en été.

Éjection latérale : idéale pour les jardins de moyenne et grande surface. Si vous souhaitez réaliser des tontes peu fréquentes, rapides et efficaces, l'éjection latérale permet de traiter de plus grands volumes et des herbes plus hautes.

MOTEURS 4 TEMPS

Fort d'une technologie éprouvée depuis plus de 40 ans, les moteurs 4 temps Honda sont silencieux, offrent un niveau d'émissions réduit et sont simples d'utilisation sans contrainte de mélange. Nos moteurs de tondeuses sont :

Plus simples grâce à un décompresseur qui facilite le démarrage et le redémarrage. Mais aussi un starter automatique similaire à celui de votre véhicule, qui évite d'avoir à ajuster le starter lorsque le moteur est froid.

Plus économiques grâce à un niveau de consommation de carburant et d'émissions les plus faibles du secteur.

Plus confortables grâce à une réduction du niveau sonore et une diminution importante des vibrations pour une utilisation plus agréable.

SURFACE DU JARDIN	MODÈLES POUSÉS				MODÈLES AUTOTRACTÉS			
	sans embrayage de lame		avec embrayage de lame		sans embrayage de lame(s)		avec embrayage de lame(s)	
	Moteur thermique				Moteur thermique			
600 m²		IZY 41						
800 m²		IZY 46	HRX 42	HRX 42	IZY 41			
1 000 m²	GAMME IZY - Facilité				IZY 46	HRX 42	HRX 42	
1 200 m²	GAMME HRX - Confort				HRX 47			
1 500 m²					IZY 53	HRX 47	HRX 47	
1 800 m²						HRS 53		
2 000 m²	GAMME HRX - Puissance et mulching variable				HRX 53	HRX 53	HRX 53	HRX 53
2 200 m²	GAMME HRD/HRH - Classiques					HRD 53	HRD 53	
2 600 m²								HRH 53
3 000 m²						UM 53	UM 53	
4 000 m²					GAMME UM/HRS Herbes hautes et débroussaillage			UM 61

PIÈCES DE RECHANGE

■ Disponibilité des pièces d'origine Honda garanties pendant au moins 10 ans. ⁽¹⁾

(1) Voir conditions en magasin

PRISE EN MAIN

Votre matériel livré, prêt à l'emploi

GARANTIE 2 ANS

Pensez à l'extension de garantie pour 59€ seulement.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES TONDEUSES THERMIQUES HONDA

	HRG / IZY				HRX				HRD		HRH		HRS		UM	
	415 PKEH	465 SKEH	505 SKEH	505 VKEH	465 PKEH	475 VKEH	495 SKEH	495 VKEH	505 PKEH	505 VKEH	505 PKEH	505 VKEH	505 PKEH	505 VKEH	505 PKEH	505 VKEH
	415 PKEH	465 SKEH	505 SKEH	505 VKEH	465 PKEH	475 VKEH	495 SKEH	495 VKEH	505 PKEH	505 VKEH	505 PKEH	505 VKEH	505 PKEH	505 VKEH	505 PKEH	505 VKEH
Largeur de coupe (cm)	41	46	46	53	41	47	42	42	42	53	53	53	53	53	53	61
Matériau du carter de coupe				Acier						Xenoy		Alu minium		Acier		Acier
Moteur				4 temps - Acre à canes en tôle						4 temps - Acre à canes en tôle		4 temps - Souapees en tôle		4 temps - Acre à canes en tôle		4 temps - Souapees en tôle
Cylindrée (cm³)				160						167		163		160		163
Modèle moteur				GVY 160						GVY 190		GVY 160		GVY 160		GVY 160
Transmission	Pousée	1 vitesse	1 vitesse	1 vitesse	1 vitesse	1 vitesse	1 vitesse	1 vitesse	1 vitesse	1 vitesse	1 vitesse	1 vitesse	1 vitesse	1 vitesse	1 vitesse	1 vitesse
Mulching (Mesanow™ on-off / variable)				On-off						Variable						
Kit mulching				5 option												
Position et réglage de la hauteur de coupe (mm)	142 x 45 x 98	144 x 45 x 98	146 x 45 x 98	153 x 59 x 101	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102
Démarrage électrique				6 (13-102)						7 (19-101)		6 (21-78)		6 (25-88)		4 (25-88)
Conformance du bac de ramassage ¹				50	55	61	73			85		88				
Niveau sonore garanti (dB(A)	94	95	94	95	94	95	95	94	94	98		98		98		98
Poids à vide (kg)	29	30	32	31	36,8	40,2				46,4		46,3		51,1		63
Dimensions (L x P x H (cm))	142 x 45 x 98	144 x 45 x 98	146 x 45 x 98	153 x 59 x 101	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102	164 x 59 x 102

* Niveau sonore garanti (selon la Norme 2000/14/CE en dB(A))

ENGINEERING FOR Life

Documents et photos non contractuels. Caractéristiques techniques et descriptifs sous réserve d'erreurs ou omissions. Force Motrice - Décembre 2017 - Imprimé en France - H3brochtondeuses18 - 1 Imprimer pour mieux vivre

HONDA



CHOISIR VOTRE TONDEUSE THERMIQUE HONDA



HONDA, TOUJOURS LÀ POUR VOUS

Comment choisir sa tondeuse ?

À QUOI RESSEMBLE VOTRE JARDIN ?

La complexité de votre jardin et le degré de confort que vous en attendez constituent les facteurs qui détermineront le choix des caractéristiques de votre tondeuse à gazon. Les modèles de tondeuses Honda se déclinent en plusieurs versions afin de répondre à tous vos besoins.

QUELLE LARGEUR DE COUPE ?

Un des critères de choix les plus importants est la largeur de coupe de votre tondeuse thermique. Elle varie entre 41 cm et 53 cm. La largeur de coupe des tondeuses thermiques va être déterminée par la surface de votre jardin.

Largeur de coupe	Vitesse de tonte	Distance à parcourir pour 100 m²	Temps de tonte pour 100 m²	Temps de tonte pour 1 000 m²
41 cm	3 km/h	244 m	4,9 min	49 min
42 cm	3 km/h	238 m	4,8 min	48 min
46 cm	3 km/h	217 m	4,3 min	43 min
47 cm	3 km/h	213 m	4,3 min	43 min
53 cm	3 km/h	188 m	3,8 min	38 min

Ainsi nous vous conseillons de choisir une largeur de 41 cm à 46 cm pour des surfaces en-dessous de 1 000 m² et de 47 cm à 53 cm pour des surfaces supérieures à 1 000 m².

TONDEUSE POUSÉE OU AUTOTRACTÉE ?

La tondeuse poussée convient aux jardins allant jusqu'à 600 m², comme son nom l'indique elle est poussée par la personne qui tond. La légèreté des tondeuses poussées est un avantage.

La tondeuse autotractée est conseillée pour les surfaces au-delà de 600 m², elle rendra votre travail beaucoup moins fatigant. Votre tonte sera plus rapide et demandera peu d'effort.

TYPE DE CARTER DE COUPE ?

En acier anticorrosion : Gage de solidité et d'efficacité, résistant aux chocs et traité pour prévenir l'oxydation, l'abrasion UV et la corrosion.

En polystyrom : 4 fois plus résistant qu'un carter en polypropylène. Carter très léger et silencieux demandant peu d'entretien.

En xenoy : léger et robuste, anticorrosion et insensible aux UV. Le xenoy est une résine utilisée notamment pour fabriquer les pare-chocs de voitures.

En aluminium : indéformable et sans corrosion, le carter aluminium assure une bonne résistance aux chocs et une bonne filtration des vibrations. Il vous assurera une stabilité hors norme et une durabilité accrue.

ACCUEIL & CONSEILS

- Un large choix de produits dans une gamme complète
- Sélection d'un modèle parfaitement adapté à vos besoins
- Conseils pour le choix d'accessoires d'origine Honda ou l'entretien courant

les SERVICES CLIENT

APRÈS-VENTE

- Parfaite maîtrise technique du personnel, formé dans notre centre agréé Honda
- Chaque produit pris en charge subit un diagnostic et une évaluation des opérations de réparation
- Assistance technique aux distributeurs assurée par Honda
- Assistance consommateur disponible au 01 60 37 32 56 horaires d'accueil 9h00 - 17h00.



Honda, quand tondre devient un plaisir !

Honda à vos côtés depuis 70 ans est à l'initiative de nombreuses avancées technologiques intégrées dans nos tondeuses. Chaque jour, nos clients profitent de la qualité, de la fiabilité et des performances de nos produits. Tout un savoir-faire HONDA.

Gamme HRG

Les tondeuses facile à vivre



Simplicité et facilité d'utilisation

Légère, robuste et facile à utiliser, la tondeuse HRG peut tourner dans les espaces les plus exigus, ce qui la rend idéale pour les petites à moyennes surfaces. La gamme donne le choix entre des machines poussées ou autotractées, smart drive ou monovitesse, ramassage ou mulching.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

à 6 positions

CARTERS EN ACIER ANTICORROSION

Ils sont conçus pour la durabilité et la performance. Ils sont à la fois légers pour plus de maniabilité et hautement résistants aux effets de la corrosion et des rayons UV.



Starter automatique

Démarrage facilité dans toutes les situations.



Démarrage électrique

Démarrez votre tondeuse très facilement via la clé de contact. Elle est également équipée d'un démarrage standard.



Roto-Stop® et embrayage de frein de lames

Permet d'arrêter les lames en laissant le moteur en marche. Pratique pour vider le bac de ramassage ou traverser une allée.



SMART Drive®

Réglez la vitesse avec une plus grande précision directement depuis le guidon.



Select Drive®

Permet d'adapter la vitesse par simple manipulation d'une molette, pour un confort accru.



Transmission hydrostatique

Permet d'ajuster la vitesse de la tondeuse à votre pas et aux conditions de tonte (ex : pentes).



Mulching on/off Versamow™

Permet via un simple levier de recueillir l'herbe coupée dans le bac de ramassage ou de la broyer finement pour créer un engrais naturel.



Mulching variable Versamow™

Permet de collecter tous les débris d'herbe dans le bac de ramassage, ou de les répandre sur la pelouse après les avoir finement hachés, mais aussi de procéder aux deux opérations en même temps.



Moteur professionnel

Doté d'une chemise en fonte, nos moteurs sont plus robustes et offrent une plus grande durée de vie à nos tondeuses.

Gamme HRX

Les tondeuses tout confort



Tondeuses toutes options pour votre confort

Robustes et durables, quel que soit le modèle que vous choisirez vous avez la garantie de bénéficier de performances de ramassage optimales et d'un résultat de tonte exceptionnel.

DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

sur HRX 537 HZE, HRG 536 VLE

CARTERS EN POLYSTRONG ET XENOY

Présents sur la gamme HRX, ces deux matériaux polymères sont très solides, durables et hautement résistants aux UV, à la corrosion et aux impacts.

BAC DE RAMASSAGE

à grand flux d'air

RÉGLAGE CENTRALISÉ

de la hauteur de coupe (sur HRX 476 uniquement)

Gamme HRD / HRH

La référence de la durabilité



Stabilité exceptionnelle et durabilité incomparable

Dotées de puissants moteurs professionnels et de carter ultra-robustes en aluminium, ces tondeuses sont solides, fiables et conçues pour faire face aux conditions les plus difficiles.

TRANSMISSION HYDROSTATIQUE

garantit un meilleur confort d'utilisation



MOTEUR PROFESSIONNEL

GXV 160

FIXATION RENFORCÉE

pour une plus grande résistance aux chocs

Tondeuses à éjection latérale

Les spécialistes du mulching



Rapidité et efficacité

Idéale pour les vastes surfaces d'herbe à défricher, la tondeuse HRS est un outil efficace pour la tonte et le mulching

Tondeuses débroussailluses, pour les environnements difficiles

Les tondeuses débroussailluses UM sont conçues pour les zones difficiles à entretenir telles que les champs et les accotements tout en permettant de réaliser un travail rapide et efficace.



CARTER DE COUPE FLOTTANT

pour un plus grand confort de coupe

UM 616

EBE

HONDA